

TIPO C con braccio in profilato a canalina

C TYPE
with channel profile arm

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions								Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Codice Code	Codice Code	kg		
125	2	C 12/2	KQ1S-SD	4065	3500	3605	290	2055	395	385	130	039U06	039U06	220	430	485
125	3	C 12/3	KQ1S-SD	4065	3500	3605	290	3055	395	485	130	039U06	039U06	235	450	725
125	4	C 12/4	KQ1S-SD	4065	3500	3605	290	4055	395	535	130	039U06	039U06	250	465	985
125	5	C 12/5	KQ1S-SD	4065	3500	3605	350	5055	395	595	130	050U08	050U08	334	555	1295
125	6	C 12/6	KQ1S-SD	4065	3500	3605	350	6070	395	665	130	050U08	050U08	359	585	1630
125	7	C 12/7	KQ1S-SD	4075	3265	3382	405	7070	395	725	130	066C10	061F08	494	735	2140
125	8	C 12/8	KQ1S-SD	4075	3265	3415	405	8080	395	840	130	066C10	061F08	574	825	2845
250	2	C 25/2	KQ3S-SD	4065	3500	3605	290	2055	395	385	130	039U06	039U06	220	570	790
250	3	C 25/3	KQ3S-SD	4065	3500	3605	290	3055	395	485	130	039U06	039U06	235	585	1170
250	4	C 25/4	KQ3S-SD	4065	3500	3605	350	4050	395	575	130	050U08	050U08	324	685	1620
250	5	C 25/5	KQ3S-SD	4075	3265	3370	405	5070	395	635	130	066C10	061F08	439	810	2135
250	6	C 25/6	KQ3S-SD	4075	3265	3382	405	6070	395	665	130	066C10	061F08	469	845	2640
250	7	C 25/7	KQ3S-SD	4075	3265	3415	405	7070	395	770	160	066C10	061F08	544	930	3390
250	8	C 25/8	KQ3S-SD	4080	3155	3355	470	8080	395	840	160	072C12	066F08	804	1215	4430
500	2	C 50/2	KQ5S-SD	4065	3500	3650	290	2050	410	385	160	039U06	039U06	225	855	1400
500	3	C 50/3	KQ5S-SD	4065	3500	3650	350	3050	410	570	160	050U08	050U08	309	950	2115
500	4	C 50/4	KQ5S-SD	4075	3265	3415	405	4070	410	640	160	066C10	061F08	454	1110	2985
500	5	C 50/5	KQ5S-SD	4075	3265	3415	405	5070	410	640	160	066C10	061F08	489	1150	3780
500	6	C 50/6	KQ5S-SD	4080	3155	3305	470	6080	410	740	160	072C12	066F08	679	1355	4695
500	7	C 50/7	KQ5S-SD	4080	3155	3305	470	7080	410	770	160	072C12	066F08	714	1395	5570
1000	2	C 100/2	KQ10S-SD	4075	3265	3415	405	2070	465	640	310	066C10	061F08	404	1640	2725
1000	3	C 100/3	KQ10S-SD	4075	3265	3415	405	3070	465	660	310	066C10	061F08	434	1675	4030
1000	4	C 100/4	KQ10S-SD	4080	3155	3305	470	4080	465	740	310	072C12	066F08	619	1880	5480
1000	5	C 100/5	KQ10S-SD	4080	3155	3305	470	5080	465	790	310	090C16	066F08	739	2010	6890
1000	6	C 100/6	KQ10S-SD	4080	3050	3200	565	6100	465	860	310	100C16	080F14	916	2205	8525
1000	7	C 100/7	KQ10S-SD	4080	3050	3250	565	7100	465	920	310	100C12	080F14	976	2270	10120

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Cranes weights referred to 4m column height.

TIPO CT

con braccio in trave a sbalzo

CT TYPE
with underbraced arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions											Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Codice Code					
125	2	CT 12/2	KQ1S-SD	4065	3850	3990	290	2010	415	610	180	140	73	039U06	039U06	220	450	500	
125	3	CT 12/3	KQ1S-SD	4065	3830	3990	290	3010	415	695	180	160	82	039U06	039U06	245	475	780	
125	4	CT 12/4	KQ1S-SD	4065	3790	3990	290	4010	415	695	180	200	100	039U06	039U06	290	525	1140	
125	5	CT 12/5	KQ1S-SD	4065	3770	3990	350	5010	415	950	180	220	110	050U08	050U08	399	645	1570	
125	6	CT 12/6	KQ1S-SD	4065	3750	3990	350	6010	415	950	180	240	120	050U08	050U08	454	705	2065	
125	7	CT 12/7	KQ1S-SD	4075	3695	3995	405	7010	415	1125	180	300	150	066C10	061F08	659	935	2950	
125	8	CT 12/8	KQ1S-SD	4075	3665	3995	405	8010	415	1210	180	330	160	066C10	061F08	759	1045	3830	
250	2	CT 25/2	KQ3S-SD	4065	3830	3990	290	2010	415	525	180	160	82	039U06	039U06	227	595	805	
250	3	CT 25/3	KQ3S-SD	4065	3790	3990	290	3010	415	695	180	200	100	039U06	039U06	265	640	1255	
250	4	CT 25/4	KQ3S-SD	4065	3770	3990	350	4010	415	865	180	220	110	050U08	050U08	369	750	1780	
250	5	CT 25/5	KQ3S-SD	4075	3755	3995	405	5010	415	1040	180	240	120	066C10	061F08	519	915	2445	
250	6	CT 25/6	KQ3S-SD	4075	3695	3995	405	6010	415	1040	180	300	150	066C10	061F08	624	1035	3290	
250	7	CT 25/7	KQ3S-SD	4075	3665	3995	405	7010	415	1125	180	330	160	066C10	061F08	719	1135	4210	
250	8	CT 25/8	KQ3S-SD	4080	3635	3995	470	8010	415	1300	180	360	170	072C12	066F08	999	1445	5465	
500	2	CT 50/2	KQ5S-SD	4065	3790	3990	290	2010	430	610	180	200	100	039U06	039U06	240	890	1415	
500	3	CT 50/3	KQ5S-SD	4065	3770	3990	350	3010	430	865	180	220	110	050U08	050U08	329	1000	2195	
500	4	CT 50/4	KQ5S-SD	4075	3725	3995	405	4010	430	955	180	270	135	066C10	061F08	509	1185	3140	
500	5	CT 50/5	KQ5S-SD	4075	3695	3995	405	5010	430	1040	180	300	150	066C10	061F08	579	1260	4090	
500	6	CT 50/6	KQ5S-SD	4080	3665	3995	470	6010	430	1130	180	330	160	072C12	066F08	829	1535	5295	
500	7	CT 50/7	KQ5S-SD	4080	3635	3995	470	7010	430	1215	180	360	170	072C12	066F08	939	1655	6595	
500	8	CT 50/8	KQ5S-SD	4080	3595	3995	565	8010	430	1390	180	400	180	100C16	080F14	1301	2055	8340	
1000	2	CT 100/2	KQ10S-SD	4075	3775	3995	405	2010	490	880	190	220	110	066C10	061F08	412	1665	2840	
1000	3	CT 100/3	KQ10S-SD	4075	3695	3995	405	3010	490	965	190	300	150	066C10	061F08	489	1750	4260	
1000	4	CT 100/4	KQ10S-SD	4080	3665	3995	470	4010	490	1055	190	330	160	072C12	066F08	729	2015	5900	
1000	5	CT 100/5	KQ10S-SD	4080	3635	3995	470	5010	490	1140	190	360	170	090C16	066F08	904	2205	7565	
1000	6	CT 100/6	KQ10S-SD	4080	3595	3995	565	6010	490	1230	190	400	180	100C16	080F14	1164	2495	9625	
1000	7	CT 100/7	KQ10S-SD	4080	3545	3995	565	7010	490	1315	190	450	190	100C12	080F14	1311	2655	11760	
2000	3	CT 200/3	KRQ20C-CD	4080	3635	3995	470	3010	695	1065	200	360	170	090C16	066F08	782	3215	8225	
2000	4	CT 200/4	KRQ20C-CD	4080	3595	3995	565	4010	695	1155	200	400	180	100C12	080F14	1025	3485	11270	
2000	5	CT 200/5	KRQ20C-CD	4080	3545	3995	565	5010	695	1240	200	450	190	100C12	080F14	1159	3630	14265	

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.
Cranes weights referred to 4m column height.

TIPO M con braccio in profilato a canalina

M TYPE
with channel profile arm

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions						Dimensioni Dimensions						Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	R*
				Larghezza pilastro Pillar width	Q max mm	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm				
125	2	M 12/2	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	2055	395	385	130	640	4 X M18	133	330	725	
125	3	M 12/3	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	3055	395	485	130	640	4 X M18	148	350	1095	
125	4	M 12/4	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	4055	395	535	130	640	4 X M18	163	365	1490	
125	5	M 12/5	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	5055	395	595	130	640	4 X M18	183	385	1930	
125	6	M 12/6	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	6070	395	665	130	640	4 X M18	208	415	2440	
125	7	M 12/7	KQ1S-SD	300	330	400	915	1045	280	7070	395	725	130	890	4 X M20	285	500	2305	
125	8	M 12/8	KQ1S-SD	300	330	400	915	1045	280	8080	395	840	130	890	4 X M20	368	590	3060	
250	2	M 25/2	KQ3S-SD	300	330	400	655	785	220	2055	395	385	130	640	4 X M18	133	470	1180	
250	3	M 25/3	KQ3S-SD	300	330	400	655	785	220	3055	395	485	130	640	4 X M18	148	485	1760	
250	4	M 25/4	KQ3S-SD	300	330	400	655	785	220	4050	395	575	130	640	4 X M18	173	515	2400	
250	5	M 25/5	KQ3S-SD	300	330	400	915	1045	280	5070	395	635	130	890	4 X M20	230	575	2290	
250	6	M 25/6	KQ3S-SD	300	330	400	915	1045	280	6070	395	665	130	890	4 X M20	260	610	2835	
250	7	M 25/7	KQ3S-SD	300	330	400	915	1045	280	7070	395	770	160	890	4 X M20	338	695	3645	
250	8	M 25/8	KQ3S-SD	380	430	500	1040	1195	315	8080	395	840	160	1020	4 X M27	496	870	4180	
500	2	M 50/2	KQ5S-SD	300	330	400	655	785	220	2050	410	385	250	640	4 X M18	141	755	2080	
500	3	M 50/3	KQ5S-SD	300	330	400	655	785	220	3050	410	570	250	640	4 X M18	161	780	3105	
500	4	M 50/4	KQ5S-SD	300	330	400	915	1045	280	4070	410	640	160	890	4 X M20	248	875	3175	
500	5	M 50/5	KQ5S-SD	300	330	400	915	1045	280	5070	410	640	160	890	4 X M20	263	915	4040	
500	6	M 50/6	KQ5S-SD	380	430	500	1040	1195	315	6080	410	740	160	1020	4 X M27	371	1010	4415	
500	7	M 50/7	KQ5S-SD	380	430	500	1040	1195	315	7080	410	770	160	1020	4 X M27	406	1050	5250	
1000	2	M 100/2	KQ10S-SD	300	330	400	915	1045	280	2070	465	640	310	890	4 X M20	207	1405	2820	
1000	3	M 100/3	KQ10S-SD	300	330	400	915	1045	280	3070	465	660	310	890	4 X M20	237	1440	4240	
1000	4	M 100/4	KQ10S-SD	380	430	500	1040	1195	315	4080	465	740	310	1020	4 X M27	320	1530	5095	
1000	5	M 100/5	KQ10S-SD	380	430	500	1040	1195	315	5080	465	790	310	1020	4 X M27	360	1575	6440	
1000	6	M 100/6	KQ10S-SD	380	435	500	1150	1195	350	6100	465	860	310	1125	4 X M30	460	1685	7180	
1000	7	M 100/7	KQ10S-SD	380	435	510	1150	1300	350	7100	465	920	310	1125	4 X M30	520	1750	8555	

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.
Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.
Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea ai pilastri di dimensioni maggiori.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.
Upon demands, cranes for larger pillar width.
Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

TIPO MT

con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE

with underbraced arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions						Dimensioni Dimensions									Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	R*
				Larghezza pilastrò Pillar width	Q max mm	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	N mm	T mm	kg				
125	2	MT 12/2	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	2010	415	610	180	310	140	73	4 X M18	129	350	755		
125	3	MT 12/3	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	3010	415	695	180	330	160	82	4 X M18	154	375	1175		
125	4	MT 12/4	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	4010	415	695	180	370	200	100	4 X M18	199	425	1715		
125	5	MT 12/5	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	5010	415	950	180	390	220	110	4 X M18	244	475	2335		
125	6	MT 12/6	KQ1S-SD	300	330	400	655	785	220	6010	415	950	180	410	240	120	4 X M18	299	535	3080		
125	7	MT 12/7	KQ1S-SD	300	330	400	915	1045	280	7010	415	1125	180	470	300	150	4 X M20	446	700	3165		
125	8	MT 12/8	KQ1S-SD	300	330	400	915	1045	280	8010	415	1210	180	500	330	160	4 X M20	546	810	4105		
250	2	MT 25/2	KQ3S-SD	300	330	400	655	785	220	2010	415	525	180	350	160	82	4 X M18	136	495	1200		
250	3	MT 25/3	KQ3S-SD	300	330	400	655	785	220	3010	415	695	180	370	200	100	4 X M18	174	540	1880		
250	4	MT 25/4	KQ3S-SD	300	330	400	655	785	220	4010	415	865	180	390	220	110	4 X M18	214	580	2630		
250	5	MT 25/5	KQ3S-SD	300	330	400	915	1045	280	5010	415	1040	180	410	240	120	4 X M20	306	685	2610		
250	6	MT 25/6	KQ3S-SD	300	330	400	915	1045	280	6010	415	1040	180	470	300	150	4 X M20	411	800	3525		
250	7	MT 25/7	KQ3S-SD	300	330	400	915	1045	280	7010	415	1125	180	500	330	160	4 X M20	506	905	4515		
250	8	MT 25/8	KQ3S-SD	380	430	500	1040	1195	315	8010	415	1300	180	550	360	170	4 X M27	684	1100	5145		
500	2	MT 50/2	KQ5S-SD	300	330	400	655	785	220	2010	430	610	180	350	200	100	4 X M18	149	765	2030		
500	3	MT 50/3	KQ5S-SD	300	330	400	655	785	220	3010	430	865	180	390	220	110	4 X M18	174	810	3115		
500	4	MT 50/4	KQ5S-SD	300	330	400	915	1045	280	4010	430	955	180	440	270	135	4 X M20	296	925	3235		
500	5	MT 50/5	KQ5S-SD	300	330	400	915	1045	280	5010	430	1040	180	470	300	150	4 X M20	366	1005	4240		
500	6	MT 50/6	KQ5S-SD	380	430	500	1040	1195	315	6010	430	1130	180	520	330	160	4 X M27	514	1165	4835		
500	7	MT 50/7	KQ5S-SD	380	430	500	1040	1195	315	7010	430	1215	180	550	360	170	4 X M27	624	1310	6200		
500	8	MT 50/8	KQ5S-SD	380	435	510	1150	1300	350	8010	430	1390	180	590	400	180	4 X M30	829	1535	7040		
1000	2	MT 100/2	KQ10S-SD	300	330	400	915	1045	280	2070	490	880	190	410	220	110	4 X M20	199	1430	3025		
1000	3	MT 100/3	KQ10S-SD	300	330	400	915	1045	280	3070	490	965	190	470	300	150	4 X M20	276	1515	4570		
1000	4	MT 100/4	KQ10S-SD	380	430	500	1040	1195	315	4080	490	1055	190	520	330	160	4 X M27	414	1670	5570		
1000	5	MT 100/5	KQ10S-SD	380	430	500	1040	1195	315	5080	490	1140	190	550	360	170	4 X M27	509	1770	7155		
1000	6	MT 100/6	KQ10S-SD	380	435	510	1150	1300	350	6100	490	1230	190	590	400	180	4 X M30	692	1975	8195		
1000	7	MT 100/7	KQ10S-SD	380	435	510	1150	1300	350	7010	490	1315	190	640	450	190	4 X M30	839	2135	9905		
2000	3	MT 200/3	KRQ20C-CD	380	430	500	1040	1195	315	3010	695	980	200	550	360	170	4 X M27	387	2780	7550		
2000	4	MT 200/4	KRQ20C-CD	380	435	510	1150	1300	350	4010	695	1155	200	590	400	180	4 X M30	553	2965	9325		
2000	5	MT 200/5	KRQ20C-CD	380	435	510	1150	1300	350	5010	695	1240	200	640	450	190	4 X M30	687	3110	11900		

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.

Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea ai pilastri di dimensioni maggiori.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Upon demands, cranes for larger pillar width.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.